供料输送系列

FEEDING AND CONVEYING SERIES

KAL-300C / KAL-300E

独立式吸料机　Mount-on Autoloader



KAL-300 系列产品外观

产品特点

碳刷式马达，结构紧凑
标配滤网与自动清理功能
料位控制可选微动开关或光电开关

Compact design with a carbon-brush motor.
Filter screen and automatic cleaning as standard.
Microswitch or photoelectric level control.

规格参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

项目 / Item	KAL-300C	KAL-300E	KAL-700G
结构型式 Configuration	直接式 Mount-on	直接式 Mount-on	分体式 Separate
马达型式 / Motor type	碳刷式 Carbon brush	碳刷式 Carbon brush	碳刷式 Carbon brush
马达功率 / Motor power (kW)	1.15	1.15	1.2
输料管径 / Pipe diameter (inch)	1.5	1.5	1.5
输送能力 / Capacity (kg/h)	180	180	300
料斗容积 / Hopper volume (L)	6	6	6
电压规格 / Voltage	1φ, 230V, 50Hz	1φ, 230V, 50Hz	1φ, 230V, 50Hz
料位控制 / Level control	微动开关 Microswitch	光电开关 Photoelectric	微动开关 Microswitch
优质滤网 / Filter screen	标配 / Standard	标配 / Standard	标配 / Standard
自动清理 / Automatic cleaning	标配 / Standard	标配 / Standard	标配 / Standard
外形尺寸 / Dimensions (mm) L × W × H	300×395×593	300×395×730	300×410×593

KAL-700G 为分体式机型。 / KAL-700G is a separate hopper autoloader.

供料输送系列

FEEDING AND CONVEYING SERIES

一机双斗吸料机

DOUBLE HOPPER AUTOLOADER





一机双斗吸料机安装示意图

Installation Diagram of Dual-Hopper Loader

一机多斗吸料机

MULTI-HOPPER AUTOLOADER





供料输送系列

FEEDING AND CONVEYING SERIES

KAL-1HP–20HP

分体式吸料机

SEPARATE HOPPER AUTOLOADER



主机外观示意 / Main unit illustration



规格参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

型号 Model	功率 Motor power (kW)	输料管径 Pipe diameter (inch)	输送能力 Conveying capacity (kg/h)	料斗容积 Hopper volume (L)	净重 Net weight (kg)	外形尺寸 Overall dimensions (mm) L × W × H
KAL-1HP	0.75	1.5	300	6	18	400×500×1000
KAL-2HP	1.5	1.5	500	12	54	400×500×1000
KAL-3HP	1.85	2	700	24	60	400×500×1000
KAL-5HP	3.75	2	1000	24	74	470×600×1378
KAL-7.5HP	5.5	2	1200	36	112	585×675×1830
KAL-10HP	7.5	2	1600	36	160	580×790×1850
KAL-20HP	13	2.5	2000	48	236	745×1030×2200